



## 기본 건식 월풀욕조 제원 / 유의사항

### ■ 제원

전 원	AC 220 V
주 파 수	60 Hz
조작 전압	12 V
모타 출력	0.75 KW (1 HP)
설치 방식	후 시공 (건식)
냉·온수 배관 높이	타일 마감에서 25 cm ~ 30 cm
전기선 높이 ( + , - , 접지 )	타일 마감에서 25 cm ~ 30 cm

### ■ 유의사항

1. 후 시공 (건식) 제품이므로 타일이 바닥면에도 마감 되어 있어야 함. (필수사항)
2. 제품 사이즈에 비해 10 cm 이상 여유가 있어야 제품을 반입하고 설치 할 수 있음.
3. 냉, 온수 배관 - 타일 마감 후 바닥면에서 25 cm ~ 30 cm 높이에 위치하여야 함.
4. 전기배선 - 제품이 놓여진 상태에서 노출이 안되는 부분에 직접 연결이 이루어져야 함.  
- 타일 마감에서 25 cm ~ 30 cm 높이에 위치하여야 함.
5. 배수관 - 제품에 따라 차이는 있지만 대체적으로 제품을 놓은 상태에서 노출이 안되는 위치에 있으면 설치는 가능하며 설치도면을 참조하여 작업하기를 권장함.
6. 욕실 문 사이즈 65 cm 이상 되어야 욕실로 반입할 수 있음.

